

	ES S-AWC	SE S-AWC	LIMITED EDITION S-AWC	GT S-AWC
SÉCURITÉ				
DEUX COUSSINS GONFLABLES AVANT	STD	STD	STD	STD
RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX (AVANT ET ARRIÈRE)	STD	STD	STD	STD
COUSSINS GONFLABLES LATÉRAUX INTÉGRÉS AUX SIÈGES AVANT	STD	STD	STD	STD
PARE-GENOUX GONFLABLE POUR LE CONDUCTEUR	STD	STD	STD	STD
FREINS ANTIBLOPAGE (ABS)	STD	STD	STD	STD
RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA FORCE DU FREINAGE (REF)	STD	STD	STD	STD
CONTRÔLE ACTIF DE STABILITÉ (CAS)	STD	STD	STD	STD
LOGIQUE D'ANTIPATINAGE (TCL)	STD	STD	STD	STD
SYSTÈME DE PRIORITÉ DES FREINS (BOS)	STD	STD	STD	STD
ASSISTANCE AU FREINAGE D'URGENCE (BAS)	STD	STD	STD	STD
ANTIDÉMARRAGE	STD	STD	STD	STD
ALARME ANTIVOL	STD	STD	STD	STD
SYSTÈME LATCH (ANCRAGES INFÉRIEURS POUR SIÈGES POUR ENFANT)	STD	STD	STD	STD

VERROUILLAGE SÉCURITÉ-ENFANTS (PORTES ARRIÈRE)	STD	STD	STD	STD
CEINTURES DE SÉCURITÉ À 3 POINTS POUR TOUTES LES PLACES	STD	STD	STD	STD
CEINTURES DE SÉCURITÉ AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR	STD	STD	STD	STD
PRÉTENDEURS DE CEINTURE AUX SIÈGES AVANT AVEC LIMITEUR D'EFFORT	STD	STD	STD	STD
APPUIE-TÊTES RÉGLABLES EN HAUTEUR POUR TOUTES LES PLACES	STD	STD	STD	STD
CONSTRUCTION DE CARROSSERIE RISE	STD	STD	STD	STD
FEU D'ARRÊT SURÉLEVÉ ARRIÈRE	STD	STD	STD	STD
POUTRELLES DE PROTECTION CONTRE LES IMPACTS LATÉRAUX	STD	STD	STD	STD
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS (TPMS)	STD	STD	STD	STD
ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE	STD	STD	STD	STD
AVERTISSEUR DE SORTIE DE VOIE (LDW)	-	-	-	STD
ATTÉNUATION DE COLLISION AVANT (FCM)	-	-	-	STD
RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF (ACC)	-	-	-	STD

SYSTÈME DE SURVEILLANCE D'ANGLE MORT (BSW)	-	STD	STD	STD
ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE ARRIÈRE (RCTA)	-	STD	STD	STD
PERFORMANCE				
MOTEUR MIVEC À 4 CYLINDRES, DACT DE 1,5 L TURBOCOMPRESSÉ	STD	STD	STD	STD
BOÎTE DE VITESSES À VARIATION CONTINUE (CVT)	STD	STD	STD	STD
PALETTES DE CHANGEMENTS DE VITESSE	-	STD	STD	STD
SUPER CONTRÔLE INTÉGRAL (S-AWC) AVEC SÉLECTEUR DE MODE (AUTO/SNOW/GRAVEL)	STD	STD	STD	STD
SUSPENSION AVANT À JAMBES MACPHERSON ET SUSPENSION ARRIÈRE MULTIBRAS	STD	STD	STD	STD
BARRE STABILISATRICE À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE	STD	STD	STD	STD
FREINS À DISQUES VENTILÉS À L'AVANT ET FREINS À DISQUES PLEINS À L'ARRIÈRE	STD	STD	STD	STD
DIRECTION À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE À CRÉMAILLÈRE	STD	STD	STD	STD
FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE	-	STD	STD	STD

EXTÉRIEUR

JANTES EN ALLIAGE DE 18 PO	STD	STD	-	STD
JANTES PEINTES NOIRES DE 18 PO	-	-	STD	-
PNEUS TOUTES SAISONS P225/55 R18	STD	STD	STD	STD
ROUE DE SECOURS TEMPORAIRE PEU ENCOMBRANTE	STD	STD	STD	STD
PLAQUES DE PROTECTION STYLISÉ ARGENT (À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE)	STD	STD	-	STD
PLAQUE DE PROTECTION STYLISÉ NOIR (À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE)	-	-	STD	-
CALANDRE CHROMÉE	-	STD	-	STD
CALANDRE NOIRE	-	-	STD	-
MOULURES D'ÉLARGISSEUR DE PASSAGE DE ROUE NOIRES	STD	STD	STD	STD
PHARES À HALOGÈNE AVEC EXTINCTION AUTOMATIQUE	STD	-	-	-
PHARES À HALOGÈNE AVEC ALLUMAGE ET EXTINCTION AUTOMATIQUES	-	STD	-	-
PHARES À DEL AVEC ALLUMAGE ET EXTINCTION AUTOMATIQUES	-	-	STD	STD
COMMANDE AUTOMATIQUE DES FEUX DE ROUTE (AHB)	-	-	-	STD

PHARES ANTIBROUILLARD AVANT	STD	STD	STD	STD
RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES LATÉRAUX CHAUFFANTS RABATTABLES AVEC CLIGNOTANT À DEL INTÉGRÉ	STD	-	-	-
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS RABATTABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC CLIGNOTANT INTÉGRÉ	-	STD	STD	STD
FEUX DE JOUR À DEL	STD	STD	STD	STD
RÉTROVISEURS ET POIGNÉES EXTÉRIEURES DE PORTIÈRES COULEUR DE CAISSE	STD	STD	-	STD
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURES NOIRS ET POIGNÉES EXTÉRIEURES DE PORTES COULEUR CAISSE	-	-	STD	-
MOULURES DE GLACES ET CEINTURE DE CAISSE CHROMÉES	STD	STD	STD	STD
ENJOLIVEUR DE SEUIL DE PORTE NOIR LUSTRÉ	-	-	STD	-
ENJOLIVEUR DE SEUIL DE PORTE ARGENT	-	-	-	STD
ESSUIE-GLACES INTERMITTENTS VARIABLES AVEC LAVE-GLACE	STD	STD	STD	STD
ANTENNE DE TOIT (TYPE AILERON DE REQUIN)	STD	STD	STD	STD
LONGERONS DE TOIT NOIRS	-	-	STD	STD

TOIT PANORAMIQUE AVEC DEUX PARE-SOLEIL ÉLECTRIQUES	-	-	-	STD
DÉGIVREUR DE LUNETTE ARRIÈRE AVEC MINUTERIE, ESSUIE-GLACE INTERMITTENT ET LAVE-GLACE	STD	STD	STD	STD
GLACÈS TEINTÉES, FONCÉES À L'ARRIÈRE	STD	STD	STD	STD
ENSEMBLE DE FEUX ARRIÈRE À DEL	STD	STD	STD	STD
AILERON ARRIÈRE	STD	STD	STD	STD
EMBLÈME «LIMITED EDITION»	-	-	STD	-
PROTECTEUR DE CAPOT TEINTE FONCÉE	ACC	ACC	ACC	ACC
ATTACHE-REMORQUE (BESOIN MZ314988)	ACC	ACC	ACC	ACC
GARNITURE DE PARE-CHOCS AVANT	ACC	ACC	ACC	ACC
EXTENSION DE COIN AVANT	ACC	ACC	ACC	ACC
GARNITURE DE PARE-CHOCS ARRIÈRE	ACC	ACC	ACC	ACC
EXTENSION LATÉRALE	ACC	ACC	ACC	ACC
MOULURES LATÉRALES, CHROMÉE	ACC	ACC	ACC	ACC
COUVERCLES DE RÉTROVISEURS LATÉRAUX (AVEC CLIGNOTANT)	ACC	ACC	ACC	ACC
GARNITURE DE HAYON	ACC	ACC	ACC	ACC
PROTECTEUR DE MARCHÉ DE PARE-CHOCS ARRIÈRE	ACC	ACC	ACC	ACC

GARDE-BOUE, AVANT	ACC	ACC	ACC	ACC
GARDE-BOUE, ARRIÈRE	ACC	ACC	ACC	ACC
LAMPE DE HAYON ARRIÈRE (BLANC)	ACC	ACC	ACC	ACC
EXTENSION DE COIN ARRIÈRE	ACC	ACC	ACC	ACC
PLAQUES DE SEUIL, AVEC ÉCLAIRAGE (DEL)	ACC	ACC	ACC	ACC
CAPTEUR D'ASSISTANCE AU STATIONNEMENT - NÉCESSAIRE D'INSTALLATION	ACC	ACC	ACC	ACC
CAPTEUR D'ASSISTANCE AU STATIONNEMENT, ARRIÈRE	ACC	ACC	ACC	ACC
CAPTEUR D'ASSISTANCE AU STATIONNEMENT, AVANT	ACC	ACC	ACC	ACC
FILET À BAGGAGE	ACC	ACC	ACC	ACC
BARRES TRANSVERSALES MITSUBISHI POUR VEHICULES EQUIPES DE BARRES DE TOIT	-	-	-	ACC
FAISCEAU ÉLECTRIQUE POUR ATTACHE-REMORQUE	ACC	ACC	ACC	ACC
PORTE-CHARGE PULSE 614	ACC	ACC	ACC	ACC
PORTE-CHARGE FORCE XT LARGE	ACC	ACC	ACC	ACC
PORTE-CHARGE FORCE XT EXTRA LARGE	ACC	ACC	ACC	ACC
THULE EVO WINGBAR BARRES DE CHARGEMENTS 50"	ACC	ACC	ACC	ACC

THULE COMPASS SUPPORTER DES KAYAKS OU DE SUP	ACC	ACC	ACC	ACC
PORTE-VELO SUR TOIT PRORIDE XT	ACC	ACC	ACC	ACC
THULE SNOWPACK L PORTE-SKIS OU DE PLANCHES	ACC	ACC	ACC	ACC
PORTE-VELOS (4) CAMBER POUR ATTELAGE	ACC	ACC	ACC	ACC
PORTE-VELOS (2) CAMBER POUR ATTELAGE	ACC	ACC	ACC	ACC

INTÉRIEUR

SIÈGES AVANT CHAUFFANT	STD	STD	STD	STD
SIÈGES ARRIÈRE CHAUFFANTS	-	-	STD	STD
SIÈGE DU CONDUCTEUR RÉGLABLE EN 6 DIRECTIONS (COULISSANT, INCLINABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR)	STD	STD	STD	-
SIÈGE CONDUCTEUR À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE EN 6 DIRECTIONS (COULISSANT, INCLINABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR)	-	-	-	STD
SIÈGE DU PASSAGER AVANT RÉGLABLE EN 4 DIRECTIONS	STD	STD	STD	STD
SIÈGE ARRIÈRE À DOSSIER RABATTABLE SÉPARÉ À 60/40	STD	STD	STD	STD
SIÈGES EN TISSU	STD	-	-	-

TISSU DE SIÈGE PREMIUM	-	STD	STD	-
SIÈGES REHAUSSÉS DE CUIR	-	-	-	STD
GARNITURE DE PAVILLON ET PIEDS NOIRS	-	-	STD	STD
PÉDALES EN ALUMINIUM	-	-	STD	-
VOLANT CHAUFFANT	-	-	STD	STD
AFFICHAGE TÊTE HAUTE	-	-	-	STD
COMMANDE TACTILE (NE FONCTIONNE PAS AVEC ANDROID AUTO(MC))	STD	STD	STD	STD
POCHETTE DE RANGEMENT AU DOS DU SIÈGE DU PASSAGER AVANT	STD	STD	STD	-
POCHETTE DE RANGEMENT AU DOS DU SIÈGE DU CONDUCTEUR ET DU PASSAGER AVANT	-	-	-	STD
PARE-SOLEIL AVEC MIROIR DE COURTOISIE POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER AVANT	STD	-	-	-
PARE-SOLEIL AVEC MIROIR DE COURTOISIE ÉCLAIRÉ POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER AVANT	-	STD	STD	STD
RÉTROVISEUR À ÉLECTROCHROME AVEC HOMELINK	-	-	-	STD
LAMPES DE LECTURE AVANT	STD	STD	STD	STD
LAMPE D'HABITACLE ET LAMPE D'ESPACE DE CHARGEMENT	STD	STD	STD	STD

POIGNÉES DE MAINTIEN RÉTRACTABLE (X4)	STD	STD	STD	STD
PRISES DE COURANT 12 VOLTS (2)	STD	STD	STD	STD
PORT USB (2)	STD	STD	STD	STD
CONSOLE CENTRALE AU PLANCHER AVEC ACCOUDOIR ET DEUX PORTE-GOBELETS	STD	-	-	-
CONSOLE CENTRALE AU PLANCHER AVEC ACCOUDOIR LARGE ET DEUX PORTE-GOBELETS	-	STD	STD	STD
ACCOUDOIR CENTRALE AVANT ET SIÈGES AVEC PIQÛRES	STD	STD	STD	STD
ACCOUDOIR CENTRAL ARRIÈRE AVEC PORTE-GOBELETS	-	STD	STD	STD
VIDE-POCHES DANS LES PORTIÈRES AVEC PORTE-BOUTEILLE INTÉGRÉ (4)	STD	STD	STD	STD
CROCHETS D'ARRIMAGE DANS L'ESPACE DE CHARGEMENT (X4)	STD	STD	STD	STD
CACHE-BAGAGES	-	STD	STD	STD
VOLANT EN URÉTHANE	STD	-	-	-
VOLANT GAINÉ DE CUIR	-	STD	STD	STD
POMMEAU DE LEVIER DE VITESSES EN URÉTHANE	STD	-	-	-
POMMEAU DE LEVIER DE VITESSES GAINÉ DE CUIR	-	STD	STD	STD
LEVIER DU FREIN À MAIN EN URÉTHANE AVEC BOUTON CHROMÉ	STD	-	-	-

FREIN DE STATIONNEMENT ELECTRIQUE	-	STD	STD	STD
GARNITURE DU PANNEAU AUDIO NOIR LUSTRE AVEC ACCENTUATIONS ARGENTÉES	STD	STD	STD	STD
GARNITURES EN NOIR LUSTRE, NOIR CARBONE ET ARGENTÉES AUX INTERIEURES DE PORTIERES	STD	STD	STD	STD
POIGNÉES DE PORTIERES INTERIEURES NOIRES	STD	-	-	-
POIGNÉES DE PORTIERES INTERIEURES CHROMÉES	-	STD	STD	STD
GARNITURE DES PORTIERES REMBOURRÉE SOUPLE	STD	STD	STD	STD
TAPIS DE SOL	STD	STD	STD	STD
TAPIS DE SOL QUATRES SAISONS - CAOUTCHOUC	ACC	ACC	ACC	ACC
PLATEAU À BAGAGES	ACC	ACC	ACC	ACC
KIT D'ÉCLAIRAGE DE SOL (BLEU)	ACC	ACC	ACC	ACC
ASSIETTE À BAGAGE	ACC	ACC	ACC	ACC
CONFORT ET COMMODITÉ				
CLIMATISATION À RÉGULATEUR AUTOMATIQUE DE LA TEMPÉRATURE	STD	-	-	-
CLIMATISATION À RÉGULATEUR AUTOMATIQUE DE LA TEMPÉRATURE À DEUX ZONES	-	STD	STD	STD

FILTRE À AIR MICRONIQUE	STD	STD	STD	STD
CONDUITS DE CHAUFFAGE ARRIÈRE	STD	STD	STD	STD
INTERFACE « MAINS LIBRES » BLUETOOTH® 2.0 POUR TÉLÉPHONE CELLULAIRE	STD	STD	STD	STD
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE AVEC ENTRÉE SANS CLÉ ET ALARME DE DÉTRESSE	STD	-	-	-
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE AVEC ENTRÉE SANS CLÉ FAST, DÉMARRAGE À BOUTON-POUSOIR ET ALARME DE DÉTRESSE	-	STD	STD	STD
GLACES À COMMANDE ÉLECTRIQUE ET GLACE DU CONDUCTEUR À MONTÉE ET DESCENTE AUTOMATIQUES	STD	STD	STD	STD
RÉGULATEUR DE VITESSE AVEC COMMANDES AU VOLANT	STD	STD	STD	STD
RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF (ACC)	-	-	-	STD
CHAÎNE AUDIO À ÉCRAN D’AFFICHAGE DE 7 PO POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT AVEC ANDROID AUTO(MC) ET CARPLAY D’APPLE	STD	STD	STD	STD
RADIO SATELLITE SIRIUSXM® AVEC ABONNEMENT GRATUIT DE 3 MOIS	STD	STD	STD	STD
4 HAUT-PARLEURS	STD	-	-	-
6 HAUT-PARLEURS	-	STD	STD	-

CHAÎNE AUDIO À ÉCRAN D'AFFICHAGE ROCKFORD-FOSGATE® PUNCH® DE 710 WATTS À 9 HAUT-PARLEURS, Y COMPRIS HAUT-PARLEURS D'EXTRÊMES-GRAVES DE 10 PO	-	-	-	STD
CAMÉRA DE REcul	STD	STD	STD	-
SYSTÈME À CAMÉRAS MULTIPLES	-	-	-	STD
COMMANDES AUDIO AU VOLANT	STD	STD	STD	STD
COLONNE DE DIRECTION INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE	STD	STD	STD	STD
INDICATEUR DE VITESSE ET TACHYMÈTRE À CONTRASTE ÉLEVÉ	STD	STD	STD	STD
AFFICHAGE MULTI-INFO COULEURS (TOTALISATEUR PARTIEL ET ODOMÈTRE, TEMP. EXT., CONSOMM. MOYENNE, AUTONOMIE DE CARBURANT, RAPPEL SERVICE D'ENTRETIEN, IND. MODE CONDUITE, IND. DE POSITION CVT, TÉMOIN DE TEMP. DU LIQUIDE DE REFROID. ET AVERT. BAS NIVEAU CARBURANT, AVERT. NIVEAU BAS DE LIQUIDE LAVE-GLACE)	STD	STD	STD	STD
VOYANT «ECO»	STD	STD	STD	STD
COMMUTATEUR D'ALLUMAGE ÉCLAIRÉ (NON DISPONIBLE AVEC LE SYSTÈME F.A.S.T.)	STD	-	-	-
VOYANT DE RAPPEL DE BOUCLAGE DE LA CEINTURE	STD	STD	STD	STD

COMMANDE D'OUVERTURE DU VOLET DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	STD	STD	STD	STD
ESSUIE-GLACES AVEC DÉTECTEUR DE PLUIE	-	STD	STD	STD

COULEURS EXTÉRIEURES

BRONZE MÉTALLISÉ	STD	STD	-	STD
GRIS TITANE	STD	STD	STD	STD
ARGENT STERLING	STD	STD	-	STD
BLEU OCTANE	OPT	OPT	-	OPT
DIAMANT ROUGE	OPT	OPT	OPT	OPT
BLANC PERLÉ	OPT	OPT	OPT	OPT
NOIR TARMAC	OPT	OPT	OPT	OPT

COULEURS INTÉRIEURES

TISSU NOIR	STD	STD	STD	-
CUIR NOIR	-	-	-	STD

MOTEUR

ENTRAÎNEMENT	S-AWC	S-AWC	S-AWC	S-AWC
TYPE DE MOTEUR	1,5L MIVEC en ligne + turbocompresseur à injection directe	1,5L MIVEC en ligne + turbocompresseur à injection directe	1,5L MIVEC en ligne + turbocompresseur à injection directe	1,5L MIVEC en ligne + turbocompresseur à injection directe
CODE DU MOTEUR	4B40 TC	4B40 TC	4B40 TC	4B40 TC

CULBUTERIE	DACT 16 soupapes, Contrôle électronique innovateur du réglage de distribution de Mitsubishi (MIVEC)	DACT 16 soupapes, Contrôle électronique innovateur du réglage de distribution de Mitsubishi (MIVEC)	DACT 16 soupapes, Contrôle électronique innovateur du réglage de distribution de Mitsubishi (MIVEC)	DACT 16 soupapes, Contrôle électronique innovateur du réglage de distribution de Mitsubishi (MIVEC)
CYLINDRÉE	1 499 cm ³	1 499 cm ³	1 499 cm ³	1 499 cm ³
ALÉSAGE ET COURSE	75,0 x 84,8 mm	75,0 x 84,8 mm	75,0 x 84,8 mm	75,0 x 84,8 mm
TAUX DE COMPRESSION	10,0:1	10,0:1	10,0:1	10,0:1
PUISSANCE	152 HP à 5 500 tr/mn	152 HP à 5 500 tr/mn	152 HP à 5 500 tr/mn	152 HP à 5 500 tr/mn
COUPLE	184 lb.-pi. à 2 000-3 500 tr/mn	184 lb.-pi. à 2 000-3 500 tr/mn	184 lb.-pi. à 2 000-3 500 tr/mn	184 lb.-pi. à 2 000-3 500 tr/mn
BLOC-MOTEUR	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
CULASSE	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
LIGNE ROUGE	6 000 tr/mn	6 000 tr/mn	6 000 tr/mn	6 000 tr/mn
SYSTÈME D'ALIMENTATION	Injection multipoint + injection directe	Injection multipoint + injection directe	Injection multipoint + injection directe	Injection multipoint + injection directe
ÉMISSIONS	TIER 3-BIN 70 (50S)	TIER 3-BIN 70 (50S)	TIER 3-BIN 70 (50S)	TIER 3-BIN 70 (50S)
CARBURANT RECOMMANDÉ	Ordinaire, sans plomb	Ordinaire, sans plomb	Ordinaire, sans plomb	Ordinaire, sans plomb
TYPE D'HUILE MOTEUR	0W-20	0W-20	0W-20	0W-20

TRANSMISSION

TYPE	CVT à 8 vitesses avec mode sport	CVT à 8 vitesses avec mode sport	CVT à 8 vitesses avec mode sport	CVT à 8 vitesses avec mode sport
BOÎTE DE VITESSES À VARIATION CONTINUE (CVT)	STD	STD	STD	STD
RAPPORTS DE DÉMULTIPLICATION AUTOMATIQUES DE LA CVT	2,631 - 0,378	2,631 - 0,378	2,631 - 0,378	2,631 - 0,378
1RE	2,631	2,631	2,631	2,631

2E	1,765	1,765	1,765	1,765
3E	1,313	1,313	1,313	1,313
4E	1,046	1,046	1,046	1,046
5E	0,843	0,843	0,843	0,843
6E	0,664	0,664	0,664	0,664
7E	0,518	0,518	0,518	0,518
8E	0,404	0,404	0,404	0,404
MARCHE ARRIÈRE	1,960	1,960	1,960	1,960
DIFFÉRENTIEL	6,386	6,386	6,386	6,386

SUSPENSION

AVANT	Jambes de force MacPherson avec barre stabilisatrice	Jambes de force MacPherson avec barre stabilisatrice	Jambes de force MacPherson avec barre stabilisatrice	Jambes de force MacPherson avec barre stabilisatrice
ARRIÈRE	À bras multiples avec barre stabilisatrice	À bras multiples avec barre stabilisatrice	À bras multiples avec barre stabilisatrice	À bras multiples avec barre stabilisatrice

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

EMPATTEMENT	2 670 mm / 105,1 po	2 670 mm / 105,1 po	2 670 mm / 105,1 po	2 670 mm / 105,1 po
LONGUEUR	4 405 mm / 173,4 po	4 405 mm / 173,4 po	4 405 mm / 173,4 po	4 405 mm / 173,4 po
LARGEUR	1 805 mm / 71,1 po	1 805 mm / 71,1 po	1 805 mm / 71,1 po	1 805 mm / 71,1 po
HAUTEUR	1 690 mm / 66,5 po	1 690 mm / 66,5 po	1 690 mm / 66,5 po	1 690 mm / 66,5 po
VOIE AVANT	1 540 mm / 60,6 po	1 540 mm / 60,6 po	1 540 mm / 60,6 po	1 540 mm / 60,6 po
VOIE ARRIÈRE	1 540 mm / 60,6 po	1 540 mm / 60,6 po	1 540 mm / 60,6 po	1 540 mm / 60,6 po
GARDE AU SOL MINIMALE	215 mm / 8,5 po	215 mm / 8,5 po	215 mm / 8,5 po	215 mm / 8,5 po

DIMENSIONS INTÉRIEURES

NOMBRE DE PLACES	5	5	5	5
VOLUME INTÉRIEUR SANS PANORAMIQUE/ SANS CAISSON DE BASSE	3 319 L / 117,2 pi. ³	3 319 L / 117,2 pi. ³	3 319 L / 117,2 pi. ³	-
VOLUME INTÉRIEUR AVEC PANORAMIQUE/CAISSON DE BASSE	-	-	-	3 285 L / 116,0 pi. ³
VOLUME DE CHARGEMENT (DERRIÈRE LES SIÈGES AV.) SANS PANORAMIQUE/CAISSON DE BASSE	1 385 L / 48,9 pi. ³	1 385 L / 48,9 pi. ³	1 385 L / 48,9 pi. ³	-
VOLUME DE CHARGEMENT (DERRIÈRE LES SIÈGES AV.) AVEC PANORAMIQUE/CAISSON DE BASSE	-	-	-	1 382 L / 48,8 pi. ³
VOLUME D'ESPACE DE CHARGEMENT, DERRIÈRE LA BANQUETTE ARRIÈRE SANS PANORAMIQUE/CAISSON DE BASSE	640 L / 22,6 pi. ³	640 L / 22,6 pi. ³	640 L / 22,6 pi. ³	-
VOLUME D'ESPACE DE CHARGEMENT, DERRIÈRE LA BANQUETTE ARRIÈRE AVEC PANORAMIQUE/CAISSON DE BASSE	-	-	-	626 L / 22,1 pi. ³

ESPACE PASSAGERS

DÉGAGEMENT À LA TÊTE AVANT (MM/PO)	1 003 mm / 39,5 po	1 003 mm / 39,5 po	1 003 mm / 39,5 po	1 003 mm / 39,5 po
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES AVANT (MM/PO)	1 428 mm / 56,2 po	1 428 mm / 56,2 po	1 428 mm / 56,2 po	1 428 mm / 56,2 po

DÉGAGEMENT AUX HANCHES AVANT (MM/PO)	1 346 mm / 53,0 po	1 346 mm / 53,0 po	1 346 mm / 53,0 po	1 346 mm / 53,0 po
DÉGAGEMENT AUX JAMBES AVANT (MM/PO)	1 039 mm / 40,9 po	1 039 mm / 40,9 po	1 039 mm / 40,9 po	1 039 mm / 40,9 po
DÉGAGEMENT À LA TÊTE ARRIÈRE SANS TOIT PANORAMIQUE (MM/PO)	947 mm / 37,3 po	947 mm / 37,3 po	947 mm / 37,3 po	-
DÉGAGEMENT À LA TÊTE ARRIÈRE AVEC TOIT PANORAMIQUE (MM/PO)	-	-	-	933 mm / 36,7 po
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES ARRIÈRE (MM/PO)	1 400 mm / 55,1 po	1 400 mm / 55,1 po	1 400 mm / 55,1 po	1 400 mm / 55,1 po
DÉGAGEMENT AUX HANCHES ARRIÈRE (MM/PO)	1 321 mm / 52 po	1 321 mm / 52 po	1 321 mm / 52 po	1 321 mm / 52 po
DÉGAGEMENT AUX JAMBES ARRIÈRE (MM/PO)	897 mm / 35,3 po	897 mm / 35,3 po	897 mm / 35,3 po	897 mm / 35,3 po

POIDS

PTMVI (KG/LBS.)	2 100 kg / 4 630 lbs.	2 100 kg / 4 630 lbs.	2 100 kg / 4 630 lbs.	2 100 kg / 4 630 lbs.
POIDS À VIDE (KG/LBS.)	1 560 kg / 3 439 lbs.	1 590 kg / 3 505 lbs.	1 590 kg / 3 505 lbs.	1 590 kg / 3 505 lbs.
RÉPARTITION DU POIDS (% AV/AR)	58 / 42	58 / 42	58 / 42	58 / 42
CAPACITÉ DE REMORQUAGE	680 kg (1 499 lbs) - avec 5 passagers; 907 kg (2 000 lbs) - avec 2 passagers	680 kg (1 499 lbs) - avec 5 passagers; 907 kg (2 000 lbs) - avec 2 passagers	680 kg (1 499 lbs) - avec 5 passagers; 907 kg (2 000 lbs) - avec 2 passagers	680 kg (1 499 lbs) - avec 5 passagers; 907 kg (2 000 lbs) - avec 2 passagers

SYSTÈME DE DIRECTION

TYPE	Direction à assistance électronique (EPS)	Direction à assistance électronique (EPS)	Direction à assistance électronique (EPS)	Direction à assistance électronique (EPS)
-------------	---	---	---	---

RAPPORT DE DÉMULTIPLICATION	14,6	14,6	14,6	14,6
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE AUX ROUES	10,8 m / 35,4 pi.	10,8 m / 35,4 pi.	10,8 m / 35,4 pi.	10,8 m / 35,4 pi.
TOURS DE VOLANT, BUTÉE À BUTÉE	2,9	2,9	2,9	2,9

FREINS

TYPE DE FREINS AVANT	À disque ventilé	À disque ventilé	À disque ventilé	À disque ventilé
DIAMÈTRE DE FREINS AVANT	294 mm / 11,6 po	294 mm / 11,6 po	294 mm / 11,6 po	294 mm / 11,6 po
TYPE DE FREINS ARRIÈRE	Disques solides	Disques solides	Disques solides	Disques solides
DIAMÈTRE DE FREINS ARRIÈRE	302 mm / 11,9 po	302 mm / 11,9 po	302 mm / 11,9 po	302 mm / 11,9 po
ABS	4 capteurs, 4 canaux, repartition électronique du freinage	4 capteurs, 4 canaux, repartition électronique du freinage	4 capteurs, 4 canaux, repartition électronique du freinage	4 capteurs, 4 canaux, repartition électronique du freinage

ÉLECTRIQUE

BATTERIE	75D23L	75D23L	75D23L	75D23L
ALTERNATEUR (A)	12V-110A	12V-110A	12V-110A	12V-110A
CAPTEUR D'ASSISTANCE AU STATIONNEMENT - NÉCESSAIRE D'INSTALLATION	ACC	ACC	ACC	ACC
FAISCEAU ÉLECTRIQUE POUR ATTACHE-REMORQUE	ACC	ACC	ACC	ACC

CAPACITÉ EN CARBURANT

CAPACITÉ DU RESERVOIR D'ESSENCE (L/GAL IMP.)	60 L / 13,2 gal.	60 L / 13,2 gal.	60 L / 13,2 gal.	60 L / 13,2 gal.
---	------------------	------------------	------------------	------------------

CONSOMMATION DE CARBURANT ESTIMÉE

VILLE (L/100KM)	9,6	9,6	9,6	9,6
ROUTE (L/100KM)	8,9	8,9	8,9	8,9
COMBINÉ (L/100KMS)	9,3	9,3	9,3	9,3

ROUES ET PNEUS

TYPE DE ROUES	18x7J Aluminium	18x7J Aluminium	18x7J Aluminium	18x7J Aluminium
DÉCALAGE	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
TAILLE DES ROUES	18 po	18 po	18 po	18 po
DIMENSION DES PNEUS	P225/55R18	P225/55R18	P225/55R18	P225/55R18
ROUE DE SECOURS	T155/90D16	T155/80/17	T155/80/17	T155/80/17

GARANTIES

DE BASE	5 ans ou 100 000 kilomètres	5 ans ou 100 000 kilomètres	5 ans ou 100 000 kilomètres	5 ans ou 100 000 kilomètres
GROUPE MOTOPROPULSEUR	10 ans ou 160 000 kilomètres	10 ans ou 160 000 kilomètres	10 ans ou 160 000 kilomètres	10 ans ou 160 000 kilomètres
ASSISTANCE ROUTIÈRE	5 ans ou kilométrage illimité	5 ans ou kilométrage illimité	5 ans ou kilométrage illimité	5 ans ou kilométrage illimité