



# OUTLANDER PHEV 2024

## CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 9 août, 2023

SÉCURITÉ	ES	LE	SEL	GT	GT PREM
<b>CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE MITSUBISHI :</b>					
Deux coussins gonflables avant					
Rideaux gonflables latéraux (1re et 2e rangées)					
Coussins gonflables latéraux intégrés aux sièges (1re et 2e rangées)					
Coussin gonflable central avant					
Pare-genoux gonflables pour le conducteur et passager avant)					
Freins antiblocage					
Répartition électronique de la force du freinage					
Contrôle actif de stabilité					
Logique d'antipatinage					
Assistance au freinage d'urgence					
Antidémarrage					
Alarme antivol					
Système LATCH (ancrages inférieurs pour sièges pour enfant)					
Verrouillage sécurité-enfants (portes arrière)					
Alerte de passager au siège arrière					
Ceintures de sécurité à 3 points pour toutes les places			S		
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur					
Prétendeurs de ceinture aux sièges avant avec limiteur d'effort					
Appuie-têtes avant réglables en hauteur					
Construction de carrosserie RISE					
Surveillance de la pression des pneus avec notification de gonflage					
Assistance au démarrage en côte					
Contrôle en descente					
Assistance à la stabilité de la remorque					
Avertisseur de sortie de voie					
Atténuation de collision avant					
Freinage d'urgence autonome en marche arrière					
Surveillance des angles morts					
Alerte de circulation transversale arrière					
Régulateur de vitesse adaptatif					
Capteurs de stationnement arrière					
Surveillance de l'état du conducteur					
Alerte acoustique du véhicule					
Circuit de coupure haute tension					
Prévention de sortie de voie	-	-	-	S	S
Assistance active aux angles morts	-	-	-	S	S
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-démarrage	-	-	-	S	S
Assistance au maintien de voie	-	-	-	S	S
Reconnaissance des panneaux de signalisation	-	-	-	S	S
Capteurs de stationnement avant	-	-	-	S	S
<b>PERFORMANCES</b>					
Moteur à 4 cylindres, 2,4 L	S	S	S	S	S
Système hybride rechargeable à deux moteurs électriques	S	S	S	S	S
Boîte de vitesses à un rapport	S	S	S	S	S
Palettes de changement de niveau de freinage régénératif (PHEV)	S	S	S	S	S
Pédale innovante (conduire sur une seule pédale)	S	S	S	S	S
Super contrôle intégral (S-AWC) avec sélecteur de mode	S	S	S	S	S
Contrôle actif du lacet	S	S	S	S	S
Suspension avant à jambes MacPherson et suspension arrière multibras	S	S	S	S	S
Barre stabilisatrice à l'avant et à l'arrière	S	S	S	S	S
Freins à disque avant et arrière ventilés	S	S	S	S	S
Direction à assistance électrique à crémaillère	S	S	S	S	S
Connecteur de recharge de 120 volts/ 240 volts	S	S	S	S	S
Port de recharge rapide CC	S	S	S	S	S
Équipement de recharge de bord avec câble de 120V 12A	S	S	S	S	S
Trappe de port de recharge verrouillable	S	S	S	S	S

CARACTÉRISTIQUES EN GRAS = CHANGEMENTS PAR RAPPORT À L'ANNÉE MODÈLE 2023

LES DONNÉES TECHNIQUES, LES CARACTÉRISTIQUES, LES OPTIONS ET LES AUTRES ÉQUIPEMENTS SONT BASÉS SUR L'INFORMATION LA PLUS RÉCENTE DISPONIBLE AU MOMENT DE LA PUBLICATION, ET PEUVENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. VMMC INTERDIT LA REPRODUCTION OU LA DIVULGATION PUBLIQUE DES PRÉSENTS RENSEIGNEMENTS À DES TIERS. © 2023, VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA, INC.



# OUTLANDER PHEV 2024

## CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 9 août, 2023

EXTÉRIEUR	ES	LE	SEL	GT	GT PREM
Jantes en alliage de 18 po	S	S	-	-	-
Jantes en alliage deux tons de 20 po	-	-	S	S	S
Pneus toutes saisons P235/60 R18	S	S	-	-	-
Pneus toutes saisons P255/45 R20	-	-	S	S	S
Trousse de réparation de pneu	S	S	S	S	S
Plaques de protection stylisées avant et arrière noires	S	-	-	-	-
Plaques de protection stylisées avant et arrière de couleur argent	-	S	S	S	S
Garniture inférieure de pare-chocs avant/arrière et plaques de seuil latérales en matériau noir	S	S	S	-	-
Garniture inférieure de pare-chocs avant/arrière et plaques de seuil latérales couleur caisse	-	-	-	S	S
Moulures d'élargisseur de passage de roue noires	S	S	S	S	S
Calandre noire (lustrée)	S	S	S	S	S
Élément de calandre argent	S	S	S	S	S
Antibrouillard avant à DEL	-	S	S	S	S
Feux de jour automatiques à DEL	S	S	S	S	S
Phares à DEL automatiques	S	S	S	-	-
Phares à DEL automatiques haut de gamme	-	-	-	S	S
Lave-phares	S	S	S	S	S
Feux de route automatiques à DEL	S	S	S	S	S
Feux arrière combinés à DEL	S	S	S	S	S
Rétroviseurs et poignées extérieurs de portes couleur caisse	S	S	S	S	S
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants avec clignotant intégré	S	-	-	-	-
Rétroviseurs extérieurs chauffants rabattables électriquement avec clignotant intégré	-	S	S	S	S
Moulure de glace chromée	S	S	S	S	S
Essuie-glaces intermittents variables avec lave-glace	S	S	S	S	S
Déglaçeur d'essuie-glaces de pare-brise	S	S	S	S	S
Dégivreur de lunette arrière avec essuie-glace intermittent	S	S	S	S	S
Glace unidirectionnelle à l'arrière	S	S	S	S	S
Longerons de toit peints argent	-	S	S	S	S
Toit ouvrant panoramique à commande électrique avec pare-soleil	-	S	S	S	S
Antenne montée sur le toit	S	S	S	S	S
Aileron arrière	S	S	S	S	S



# OUTLANDER PHEV 2024

## CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 9 août, 2023

INTÉRIEUR	ES	LE	SEL	GT	GT PREM
Places pour 7 passagers (5+2)	S	S	S	S	S
Sièges avant chauffants	S	S	S	S	S
Sièges 2e rangée chauffants	-	-	S	S	S
Siège conducteur à 6 réglages (coulissant, inclinable et réglable en hauteur) avec support lombaire à réglage électrique	S	-	-	-	-
Siège conducteur à 8 réglages électriques (coulissant, inclinable et réglable en hauteur, lombaire)	-	S	-	-	-
Siège conducteur à 8 réglages électriques (coulissant, inclinable et réglable en hauteur, lombaire) et mémoire de télécommande pour les sièges et les rétroviseurs extérieurs	-	-	S	S	S
Siège passager avant à 4 réglages (coulissant, inclinable)	S	S	-	-	-
Siège passager avant à 4 réglages électriques et mémoire de télécommande	-	-	S	S	S
Banquette de 2e rangée coulissante divisée 40/20/40 rabattable	S	S	S	S	S
Siège rabattable à plat à la 3e rangée	S	S	S	S	S
Sièges en tissu	S	-	-	-	-
Sièges en microsuede / similicuir	-	S	-	-	-
Sièges revêtus de cuir	-	-	S	S	-
Sièges revêtus de cuir semi-aniline	-	-	-	-	S
Accents intérieurs surpiqués gris	S	S	S	S	-
Accents intérieurs surpiqués orange	-	-	-	-	S
Fonction de massage pour les sièges avant	-	-	-	-	S
Vide-poches de dossier de siège multi-niveaux (conducteur et passager)	S	S	S	S	S
Pare-soleil pour le conducteur et le passager avec miroir de courtoisie éclairé	S	S	S	S	S
Lampes de lecture avant	S	S	S	S	S
Lampe d'habitacle	S	S	S	S	S
Lampe d'espace de chargement	S	S	S	S	S
Éclairage ambiant sur les portes intérieures	-	-	-	S	S
Rétroviseur intérieur à électrochrome	-	-	S	S	S
Prise accessoire de 12 v	S	S	S	S	S
Alimentation électrique de 1 500 watts	S	S	S	S	S
Prises USB avant (type a et c)	S	S	S	S	S
Prises USB arrière (type a et c)	S	S	S	S	S
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets	S	S	S	S	S
Volant gainé de cuir	S	S	S	S	S
Pommeau de levier sélecteur gainé de cuir	S	S	S	S	S
Panneau de levier sélecteur noir lustré	S	S	S	-	-
Panneau de levier sélecteur en aluminium d'origine	-	-	-	S	S
Frein de stationnement électrique avec fonction de maintien automatique	S	S	S	S	S
Poignées de maintien rétractables (4)	S	S	S	S	S
Poignées de porte intérieures argent	S	S	S	S	S
Vide-poches dans les portes avec porte-bouteille intégré (4)	S	S	S	S	S
Pare-soleil de porte arrière amovible	-	-	-	S	S
Tapis de plancher	S	S	S	S	S
Crochets d'arrimage dans l'espace de chargement (4)	S	S	S	S	S



VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA, INC.

# OUTLANDER PHEV 2024

## CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 9 août, 2023

CONFORT ET COMMODITÉ	ES	LE	SEL	GT	GT PREM
Climatisation automatique à deux zones	S	-	-	-	-
Climatisation automatique à 3 zones	-	S	S	S	S
Filtre à air micronique	S	S	S	S	S
Conduits de chauffage arrière (à l'arrière de la console avant centrale)	S	S	S	S	S
Interface « mains libres » Bluetooth® pour téléphone cellulaire	S	S	S	S	S
<b>Chargeur sans fil de téléphone intelligent</b>	-	<b>S</b>	<b>S</b>	S	S
Démarrage à bouton-poussoir	S	S	S	S	S
Verrouillage électrique avec entrée sans clé	S	-	-	-	-
Verrouillage électrique avec entrée sans clé FAST	-	S	S	S	S
Glaces à commande électrique avec fonction monotouche (toutes les glaces)	S	S	S	S	S
Régulateur de vitesse adaptatif	S	S	S	-	-
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-démarrage	-	-	-	S	S
Écran audio de 8 po avec connexion pour téléphone intelligent	S	-	-	-	-
Écran audio de 9 po avec connexion pour téléphone intelligent	-	S	S	S	S
6 haut-parleurs	S	S	S	-	-
Chaîne audio BOSE haut niveau avec 9 haut-parleurs	-	-	-	S	S
Android Auto <sup>MC</sup> et CarPlay d'Apple	S	S	-	-	-
Android Auto <sup>MC</sup> et CarPlay d'Apple (sans fil)	-	-	S	S	S
Navigation intégrée	-	S	S	S	S
Radio satellite SiriusXM® avec abonnement gratuit de 3 mois	S	S	S	S	S
Mitsubishi Connect avec essai gratuit de 24 mois (inscription à l'appli mobile requise)	-	S	S	S	S
Caméra de recul	S	-	-	-	-
Caméra à multiples vues avec détection d'objet en mouvement	-	S	S	S	S
Commandes audio au volant	S	S	S	S	S
Colonne de direction inclinable et télescopique	S	S	S	S	S
Volant chauffant	-	S	S	S	S
Affichage numérique intégral pour le conducteur de 12,3 po	S	S	S	S	S
Affichage tête haute de 10,8 po	-	-	-	S	S
<b>Hayon à commande électrique mains libres avec réglage de hauteur</b>	-	<b>S</b>	<b>S</b>	S	S
Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique en marche arrière	-	-	S	S	S
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie	-	-	S	S	S

S = DE SÉRIE O = OPTION D'USINE G = GROUPE D'USINE - = NON LIVRABLE A = ACCESSOIRE INSTALLÉ PAR LE CONCESSIONNAIRE

# OUTLANDER PHEV 2024

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

ENGINE		ES	LE	SEL	GT	GT PREM
Type de moteur		2,4L 4 cylindres				
Code du moteur		4B12				
Mécanisme des soupapes		DACT, 16 soupapes, Calage électronique innovateur des soupapes Mitsubishi (MIVEC)				
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	2360				
Alésage	mm	88,0 x 97,0				
Taux de compression		11,8:1				
Puissance	ch à tr/min	131 @ 5000				
Couple	lb-pi à tr/min	144 @ 4300				
Émissions		Tier 3 bin 30				
Carburant recommandé		Ordinaire sans plomb				
MOTEUR ÉLECTRIQUE		ES	LE	SEL	GT	GT PREM
Type		Deux moteurs synchrones c.a. à aimant permanent				
Puissance de sortie (avant / arrière)	ch	114 / 134				
Puissance de sortie (mode PUISSANCE)	ch	248				
Couple de sortie du moteur (avant / arrière)	lb-pi	188 / 144				
Couple de sortie du moteur (mode PUISSANCE)	lb-pi	332				
BATTERIE DE TRACTION		ES	LE	SEL	GT	GT PREM
Type de batterie de traction		Lithium-ion de 20,0 kWh				
Tension (V)		350 volts				
Temps de recharge : 120 V / 12 A		environ 16,0 h				
Temps de recharge : 240 V / 15 A (borne de recharge)		environ 6,5 h				
Temps de recharge : chargeur rapide CHAdeMO (jusqu'à 80 %)		environ 38 m				
Temps de charge du moteur (jusqu'à 80 % stationnaire)		94 minutes				
TRANSMISSION		ES	LE	SEL	GT	GT PREM
Traction intégral		Super contrôle intégral (S-AWC)				
BOÎTE DE VITESSES		ES	LE	SEL	GT	GT PREM
Boîte-pont avant		Boîte de réduction à un rapport avec mode d'entraînement commutable Boîte à rapport de réduction unique fixe				
Boîte-pont arrière						
SUSPENSION		ES	LE	SEL	GT	GT PREM
Avant		Jambes MacPherson				
		Barre stabilisatrice				
Arrière		Multi-bras				
		Barre stabilisatrice				
DIRECTION		ES	LE	SEL	GT	GT PREM
Type		télescopique, direction à assistance électrique (EPS)				
Diamètre de braquage – de trottoir à trottoir	m / pi	11,0 / 36,1				
FREINS		ES	LE	SEL	GT	GT PREM
Type de freins avant		À disque ventilé				
Type de freins arrière		À disque ventilé				
Freins antiblocage		4 capteurs, 4 canaux, répartition électronique du freinage				
Freinage régénératif - pédale innovante		Environ 0,2 G (décélération maximale) avec fonction de correction de gradient				
JANTES ET PNEUS		ES	LE	SEL	GT	GT PREM
Type de jante		Alliage d'aluminium				
Taille de la jante		18 po		20 po		
Taille du pneu		P235/60 R18		P255/45 R20		
Type de pneu		Toutes saisons				
Trousse de réparation de pneu		De série				



# OUTLANDER PHEV 2024

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

CONSOMMATION D'ESSENCE (ESTIMATION)		ES	LE	SEL	GT	GT PREM
Ville/route/combinée (carburant)	L / 100 km			9,2 / 8,7 / 9,0		
Combinée (carburant + énergie)	Le / 100 km			3,6		
Autonomie de la batterie VÉ	km			61		
Autonomie totale	km			687		
DIMENSIONS EXTÉRIEURES		ES	LE	SEL	GT	GT PREM
Empattement	mm / po			2706 / 106,5		
Longueur	mm / po			4710 / 185,4		
Largeur	mm / po			2144 / 84,4		
Hauteur	mm / po	1740 / 68,5			1745 / 68,7	
Voie - avant	mm / po			1593 / 62,7		
Voie - arrière	mm / po			1600 / 63,0		
Garde au sol minimale	mm / po	197 / 7,8			201 / 7,9	
DIMENSIONS INTÉRIEURES		ES	LE	SEL	GT	GT PREM
Dégagement à la tête avant		1031 / 40,6		985 / 38,8		
Dégagement à la tête 2e rangée	mm / po	993 / 39,1		951 / 37,4		
Dégagement à la tête 3e rangée		841 / 33,1		841 / 33,1		
Dégagement aux épaules avant				1470 / 57,9		
Dégagement aux épaules 2e rangée	mm / po			1420 / 55,9		
Dégagement aux épaules 3e rangée				1300 / 51,2		
Dégagement aux hanches avant				1370 / 53,9		
Dégagement aux hanches 2e rangée	mm / po			1354 / 53,3		
Dégagement aux hanches 3e rangée				1070 / 42,1		
Dégagement aux jambes avant				1058 / 41,7		
Dégagement aux jambes 2e rangée	mm / po			968 / 38,1		
Dégagement aux jambes 3e rangée				486 / 19,1		
POIDS ET CAPACITÉS		ES	LE	SEL	GT	GT PREM
Capacité du réservoir d'essence	L / gal imp			56 / 12,3		
Places assises				7		
Volume de l'habitacle	L / pi <sup>3</sup>	3480 / 122,9		3350 / 118,3		
Espace de chargement (derrière le siège 3e rangée)	L / pi <sup>3</sup>			362 / 12,8		
Espace de chargement (derrière le siège 2e rangée)	L / pi <sup>3</sup>			872 / 30,8		
Espace de chargement (derrière le siège avant)	L / pi <sup>3</sup>			1832 / 64,7		
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	kg / lb			2750 / 6063		
Poids à vide	kg / lb	2090 / 4607	2095 / 4618		2155 / 4751	
Distribution du poids (% avant/arrière)				53 / 47		
Capacité de remorquage	kg / lb			680 / 1500		
GARANTIES		ES	LE	SEL	GT	GT PREM
De base				5 ans ou 100 000 kilomètres		
Groupe motopropulseur				10 ans ou 160 000 kilomètres		
Batterie de traction				10 ans ou 160 000 kilomètres		
Assistance routière				5 ans ou kilométrage illimité		